

MORET-BLANC

Question de licence ; faculté de Paris (1872)

Nouvelles annales de mathématiques 2^e série, tome 15
(1876), p. 63-67

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1876_2_15__63_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1876, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

QUESTION DE LICENCE; FACULTÉ DE PARIS (1872);

PAR M. MORET-BLANC.

Étant donné un cône circulaire droit dont l'axe est vertical et dirigé de haut en bas, et une poulie homogène de masse et de rayon connus, située dans un plan

méridien du cône et tournant autour d'un axe perpendiculaire à ce plan, un fil flexible et inextensible est enroulé sur la poulie; un des brins du fil passe dans une ouverture infiniment petite, pratiquée au sommet du cône, et à son extrémité est attaché un point pesant de masse m assujéti à glisser sans frottement sur la surface du cône; l'autre brin descend librement suivant la verticale et porte à son extrémité un point pesant de masse m' . Trouver le mouvement de ce système, en supposant que la vitesse initiale du point m soit horizontale et celle du point m' nulle. On néglige le poids du fil.

Je suppose que l'on puisse négliger tout enroulement et tout frottement du fil à l'ouverture.

Soient α l'angle que l'axe du cône fait avec les génératrices, a la vitesse initiale du point m , μ et ρ la masse et le rayon de la poulie, et, par suite, $\frac{1}{2} \mu \rho^2$ son moment d'inertie par rapport à son axe, ω sa vitesse angulaire de rotation au bout du temps t .

Étudions d'abord le mouvement de la poulie. Il faut, conformément au principe de d'Alembert, exprimer qu'à chaque instant les forces perdues se font équilibre, ou bien que les forces appliquées font équilibre aux forces effectives prises en sens contraire; c'est-à-dire qu'il faut que la somme des moments de ces forces par rapport à l'axe soit nulle, ce qui donne l'équation

$$(m \cos \alpha - m') g \rho - (m + m' + \frac{1}{2} \mu) \rho^2 \frac{d\omega}{dt} = 0,$$

d'où

$$\rho \frac{d\omega}{dt} = \frac{(m \cos \alpha - m') g}{m + m' + \frac{1}{2} \mu}.$$

Le mouvement est donc uniformément accéléré, et

l'accélération du point m est

$$g \frac{d\omega}{dt} = \frac{(m \cos \alpha - m')g}{m + m + \frac{1}{2}\mu} = g'.$$

Le point m est soumis à l'action d'une force mg' dirigée suivant la génératrice du cône, positive ou négative suivant qu'elle tend à augmenter ou à diminuer sa distance au sommet du cône, et à une force normale qui le maintient sur la surface conique; ces deux forces étant perpendiculaires à la composante horizontale de la vitesse, dirigée suivant la tangente au parallèle, cette composante reste constante et égale à a .

Cela posé, soient O le sommet du cône, A la position initiale du point m , et M sa position au bout du temps t . Je déterminerai cette position au moyen de deux coordonnées : la distance $OM = r$ du mobile au sommet du cône, et l'angle θ que, dans le développement de la surface conique sur le plan tangent en A , la génératrice OM fait avec OA . $r\theta$ est la longueur de l'arc de parallèle compris entre le mobile et la génératrice OA .

1° Soit $g' > 0$; on a

$$(1) \quad r = r_0 + \frac{1}{2}g't^2$$

et

$$d\theta = \frac{adt}{r} = \frac{adt}{r_0 + \frac{1}{2}g't^2},$$

d'où

$$2) \quad \theta = \int_0^t \frac{adt}{r_0 + \frac{1}{2}g't^2} = \sqrt{\frac{2a^2}{g'r_0}} \operatorname{arc} \operatorname{tang} \left(t \sqrt{\frac{g'}{2r_0}} \right).$$

Si l'on élimine t entre les équations (1) et (2), on obtiendra l'équation polaire de la transformée de la trajectoire dans le développement de la surface conique sur le

plan tangent en A. De l'équation (2) on tire

$$t = \sqrt{\frac{2r_0}{g'}} \operatorname{tang} \left(\theta \sqrt{\frac{g' r_0}{2a^2}} \right);$$

cette valeur reportée dans l'équation (1) donne

$$r = r_0 \left[1 + \operatorname{tang}^2 \left(\theta \sqrt{\frac{g' r_0}{2a^2}} \right) \right] = \frac{r_0}{\cos^2 \left(\theta \sqrt{\frac{g' r_0}{2a^2}} \right)}.$$

Cette équation peut aussi être regardée comme celle de la trajectoire conique; car, pour chaque valeur de θ , elle donne r , c'est-à-dire le parallèle du point correspondant, et $r\theta$ qui détermine la position de ce point sur le parallèle.

La formule (2) montre que θ reste toujours inférieur

à la limite $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2a^2}{g' r_0}}$.

2° Soit $g' < 0$, posons $g' = -g''$; on aura

$$(1') \quad r = r_0 - \frac{1}{2} g'' t^2,$$

$$d\theta = \frac{a dt}{r} = \frac{a dt}{r_0 - \frac{1}{2} g'' t^2},$$

d'où

$$(2') \quad \theta = \sqrt{\frac{2a^2}{g'' r_0}} \operatorname{arctang} \frac{\sqrt{\frac{2r_0}{g''}} + t}{\sqrt{\frac{2r_0}{g''}} - t}.$$

Si, entre les équations (1') et (2'), on élimine t , on aura, dans le même système de coordonnées que précédemment, l'équation de la trajectoire.

De (2') on tire

$$t = \sqrt{\frac{2r_0}{g''}} \left(\frac{e^{\theta \sqrt{\frac{g'' r_0}{2a^2}}} - 1}{e^{\theta \sqrt{\frac{g'' r_0}{2a^2}}} + 1} \right),$$

(67)

et, en substituant dans (1'),

$$r = r_0 \left[1 - \left(\frac{e^{\theta \sqrt{\frac{g'' r_0}{2At^2}} - 1}}{e^{\theta \sqrt{\frac{g'' r_0}{2At^2}} + 1}} \right)^2 \right].$$

Le mobile m arriverait au sommet du cône au bout du temps $t = \sqrt{\frac{2r_0}{g''}}$, après une infinité de révolutions, si le fil, en s'enroulant autour de l'ouverture, ne créait un frottement qui arrêterait bientôt le mouvement de la poulie. Les formules précédentes ne sont donc applicables que pendant un temps assez court.

3° Si $g' = 0$, on aura

$$r = 0;$$

le mobile m décrira le parallèle du cône passant par sa position initiale.